



Descriptif technique Panneaux Coulissants

Cadre caché Aluminium



Grâce à son cadre caché, ce panneau coulissant apporte une apparence lisse qui donne un aspect esthétique à vos façades. Personnalisable, il est disponible dans **toutes les couleurs de la palette RAL**.

Cadre :

Il s'agit d'un cadre de profilés en aluminium extrudé de 75 x 30 mm d'épaisseur 15/10ème assemblés mécaniquement grâce à 4 équerres à pions.

Remplissage :

Le remplissage se fait grâce à de la tôle aluminium laquée assemblée par collage et vissage d'épaisseur 20/10ème.

Guidage :

Le guidage est assuré par un rail haut et un rail bas.

Le rail haut étant constitué de deux chariots de 4 roulements à billes étanches et anti-bruit de marque Rob qui assurent une sécurité optimale grâce à un système anti-dégondage et anti-soulèvement. Ce rail haut est proposé pour une pose en applique.

Le rail bas (guide) permet d'assurer le guidage et le maintien du panneau par des plots de guidage.

Le coulissement du panneau se fait grâce à une poignée cuvette encastrée en ZAMAK.

Fermeture :

Elle s'effectue grâce à un verrou dans un coffre en zamak (diamètre 10 mm, longueur 150 mm).

Protection et occultation :

Notre panneau garantit une occultation totale. Pour y parvenir les montants verticaux du panneau sont pourvus de tapées latérales avec joints permettant de compenser les défauts de planéité de la façade.

Un cache rail en aluminium extrudé clipé sur les rails haut et bas permet de masquer les fixations et de protéger les pièces mécaniques en mouvement des intempéries. La lèvres avant de ce cache rail est munie d'un joint brosse anti-bruit.

Certificats et classifications :

- Origine France Garantie
- Qualicoat
- Qualimarine
- Qualanod

Limites dimensionnelles :

- (L) 1200 x (H) 2500 mm par vantail



Siège social

3 boulevard Louis Villecroze
13014 MARSEILLE

tél. 04.91.03.39.39
fax. 04.91.03.39.44
email contact@accoplas.fr